



RECORD

UN PRODUIT DU GROUPE LONGINES

670

6³/₄'''

Mouvement ancre, sans seconde

Lever movement, without second

Escape de áncora, sin segundero

Ankerwerk, ohne Sekunde

Movimento àncora, senza secondi



Diamètre d'encageage	15,30 mm
Diamètre total . . .	15,60 mm
Hauteur totale . . .	2,90 mm
Alternances/heure .	21.600
Nombre de pierres .	17



100



105



110



121/3



125

182	195	201	210	220	240	250	260	307 / 1
324	325	364	401	404	963	407	410	415
420	423	425	430	435	440	443	445	450
705	710	* 714	720	721	* 724	* 730	* 738	770

* Echelle 3 : 1

5101	5105 5110 5121 / 3	5125	5415	5423
5425	5445	5738	5750	

Echelle 3 : 1

Pierres

- 601 Pierre de roue de centre, dessus
- 602 Pierre de roue de centre, dessous
- 605-610 Pierre de roue moyenne, dessus – de roue de seconde, dessus
- 606-611 Pierre de roue moyenne, dessous – de roue de seconde, dessous
- 615 Pierre de roue d'échappement, dessus
- 616-621 Pierre de roue d'échappement, dessous – d'ancre, dessous
- 620 Pierre d'ancre, dessus